


## Cavo segnale LiYY *Signal cable LiYY*



### APPLICAZIONI *APPLICATIONS*

Cavo multipolare flessibile, con isolamento e guaina in PVC, idoneo per controllo e trasmissione dati.

*PVC jacketed and insulated multi-core flexible cable that is intended for control and data transmission.*

### COSTRUZIONE *CABLE STRUCTURE*

1. Conduttore flessibile in rame elettrolitico rosso o stagnato  
*Electrolytic flexible bare or tinned copper conductor*
2. Isolamento in PVC tipo T11  
*T11 type PVC insulation*
3. Guaina tipo TM2  
*TM2 type PVC outer sheath*

Temperatura utilizzo  
*Temperature range*



5 ÷ 70 °C  
-20 ÷ 70 °C (fixed)

Temperatura di corto circuito  
*Short-circuit temperature*



160 °C

Tensione di esercizio  
*Rated voltage*



300 V<sub>AC</sub>

Tensione di prova  
*Test voltage*



1500 V<sub>AC</sub>

Resistenza alla fiamma  
*Flame resistance*



IEC 60332-1-2

Idoneo per posa interna  
*Suitable for indoor use*



Idoneo per posa fissa  
*Suitable for fixed installation*



Raggio di curvatura  
*Bending radius*



≥ 9xD (fixed)

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Formazione conduttore <i>Conductor stranding</i> [ N° x mm ]	Resistenza elettrica <i>Electrical resistance</i> <i>Bare copper    Tinned copper</i> [ Ω/Km ]		Diametro su isolamento <i>Diameter on insulation</i> [ mm ]	Spessore di isolamento <i>Radial thickness of insulation</i> [ mm ]
0.14	18 x 0.100	≤ 138	≤ 150	1.05 ± 0.1	≥ 0.35
0.25	14 x 0.150	≤ 78.0	≤ 79.0	1.25 ± 0.1	≥ 0.35
0.35	11 x 0.193	≤ 57.0	≤ 58.0	1.55 ± 0.1	≥ 0.40
0.50	16 x 0.193	≤ 39.0	≤ 40.1	1.75 ± 0.1	≥ 0.40
0.75	24 x 0.193	≤ 26.0	≤ 26.7	1.9 ± 0.1	≥ 0.40
1	32 x 0.193	≤ 19.5	≤ 20.0	2.2 ± 0.1	≥ 0.50
1.5	28 x 0.243	≤ 13.5	≤ 13.7	2.6 ± 0.1	≥ 0.60
2.5	48 x 0.243	≤ 7.98	≤ 8.21	3.3 ± 0.1	≥ 0.60

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 0.14	3.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.14	3.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.14	3.6 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.14	3.9 ± 0.2	≥ 0.50
6 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
7 x 0.14	4.3 ± 0.2	≥ 0.50
8 x 0.14	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
10 x 0.14	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
12 x 0.14	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.14	5.8 ± 0.2	≥ 0.60
16 x 0.14	6.2 ± 0.2	≥ 0.60
19 x 0.14	7.0 ± 0.2	≥ 0.80
21 x 0.14	7.3 ± 0.2	≥ 0.80
25 x 0.14	8.1 ± 0.2	≥ 0.80

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 0.25	3.7 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 0.25	4.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 0.25	4.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.25	4.7 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.25	5.0 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.25	5.8 ± 0.2	≥ 0.70
10 x 0.25	6.5 ± 0.2	≥ 0.70
12 x 0.25	6.7 ± 0.2	≥ 0.70
14 x 0.25	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.25	7.5 ± 0.2	≥ 0.80
19 x 0.25	8.0 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.25	8.5 ± 0.2	≥ 0.90
25 x 0.25	9.7 ± 0.2	≥ 1.0

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 0.35	4.2 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.35	4.4 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.35	4.9 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.35	5.5 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.35	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.35	6.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.35	7.5 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.35	7.8 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.35	8.2 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.35	8.7 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.35	9.6 ± 0.2	≥ 0.90
21 x 0.35	10.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.35	11.4 ± 0.3	≥ 0.90

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 0.50	4.6 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.50	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.50	5.4 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 0.50	5.9 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.50	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.50	7.1 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.50	8.2 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.50	8.5 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.50	9.1 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.50	9.6 ± 0.2	≥ 0.70
19 x 0.50	10.6 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.50	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.50	12.6 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 0.75	4.9 ± 0.2	≥ 0.50
3 x 0.75	5.3 ± 0.2	≥ 0.50
4 x 0.75	5.7 ± 0.2	≥ 0.50
5 x 0.75	6.3 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 0.75	6.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 0.75	7.6 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 0.75	8.8 ± 0.2	≥ 0.60
12 x 0.75	9.1 ± 0.2	≥ 0.60
14 x 0.75	9.8 ± 0.2	≥ 0.70
16 x 0.75	10.4 ± 0.3	≥ 0.70
19 x 0.75	11.3 ± 0.3	≥ 0.90
21 x 0.75	12.1 ± 0.3	≥ 0.90
25 x 0.75	13.5 ± 0.3	≥ 0.90

2 x 1	5.6 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1	6.0 ± 0.2	≥ 0.60
4 x 1	6.6 ± 0.2	≥ 0.60
5 x 1	7.2 ± 0.2	≥ 0.60
6 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
7 x 1	7.9 ± 0.2	≥ 0.60
8 x 1	8.7 ± 0.2	≥ 0.60
10 x 1	10.3 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1	10.7 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1	11.4 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1	12.3 ± 0.3	≥ 1.0
19 x 1	13.1 ± 0.3	≥ 1.0
21 x 1	14.0 ± 0.3	≥ 1.1
25 x 1	16.0 ± 0.4	≥ 1.2

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 1.5	6.5 ± 0.2	≥ 0.60
3 x 1.5	7.0 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 1.5	7.6 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 1.5	8.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
7 x 1.5	9.2 ± 0.2	≥ 0.70
8 x 1.5	10.2 ± 0.3	≥ 0.70
10 x 1.5	11.9 ± 0.3	≥ 0.70
12 x 1.5	12.6 ± 0.3	≥ 0.80
14 x 1.5	13.2 ± 0.3	≥ 0.80
16 x 1.5	14.1 ± 0.3	≥ 0.90
19 x 1.5	15.2 ± 0.4	≥ 1.1
21 x 1.5	16.4 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 1.5	18.5 ± 0.4	≥ 1.2

Sezione <i>Size conductor</i> [ mm <sup>2</sup> ]	Diametro esterno <i>Outer diameter</i> [ mm ]	Spessore guaina <i>Thickness of jacket</i> [ mm ]
---	---	---

2 x 2.5	8.0 ± 0.2	≥ 0.70
3 x 2.5	8.6 ± 0.2	≥ 0.70
4 x 2.5	9.4 ± 0.2	≥ 0.70
5 x 2.5	10.4 ± 0.2	≥ 0.70
6 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
7 x 2.5	11.4 ± 0.3	≥ 0.70
8 x 2.5	12.7 ± 0.3	≥ 0.80
10 x 2.5	15.0 ± 0.3	≥ 0.90
12 x 2.5	15.7 ± 0.4	≥ 0.90
14 x 2.5	16.6 ± 0.4	≥ 1.0
16 x 2.5	17.5 ± 0.4	≥ 1.0
19 x 2.5	18.9 ± 0.4	≥ 1.2
21 x 2.5	20.2 ± 0.4	≥ 1.2
25 x 2.5	22.8 ± 0.4	≥ 1.2